



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 1496
 E-Mail: motorrad@michelin.com
 http://motorrad.michelin.com

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

NR. 2497

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*2002/24*0622*	HONDA	PC46	CB 500 XA

	Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Road 5
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 4
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 2
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 4
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Road 5
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 2
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 4
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 2
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 4
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Power RS+
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Power RS

Auflagen : Nein
 Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe, 13.03.2019

i. V. *Selly*

i. A. *A. Penisch*

C. Dehlinger
 Marketing Manager Motorradreifen

A. Penisch
 Produkttechnik Motorradreifen



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 1496
 E-Mail: motorrad@michelin.com
 http://motorrad.michelin.com

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

NR. 2497

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*2002/24*0622*	HONDA	PC46	CB 500 XA

	Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 3
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Power RS+
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Power RS
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 3
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 2CT
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 2CT
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 3
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 3

Auflagen : Nein
 Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe, 13.03.2019

i. V. *Selly*

i. A. *A. Penisch*

C. Dehlinger
 Marketing Manager Motorradreifen

A. Penisch
 Produkttechnik Motorradreifen



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 1496
 E-Mail: motorrad@michelin.com
 http://motorrad.michelin.com

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR
 REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN**

NR. 2497

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typ-genehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*2002/24*0622*	HONDA	PC46	CB 500 XA

	Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Power 2CT
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Street Radial	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Street Radial
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 3 #
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 2
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 3 #
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 3 #
1)	3.50x17 - 4.50x17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pilot Road 3 #

Auflagen : Nein	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen :	

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)
- Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe,13.03.2019

i. V. Selly

i. A. A. Penisch

C.Dehlinger
 Marketing Manager Motorradreifen

A.Penisch
 Produkttechnik Motorradreifen