



Michelin Reifenwerke AG & Co.
KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 1496
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer 2198-S
Version: 1.0

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0352		BMW	E8GS	F 650 GS (2008-)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59H		140/80 R 17 M/C 69H
2.50x19	3.50x17	110/80 R 19 M/C 59V		140/80 R 17 M/C 69V
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT	Anakee Wild *	140/80 - 17 M/C 69R TL/TT	Anakee Wild *
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #

Auflagen : Ja
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 26.05.2020

i. V. 

i. A. 

C. Dehlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. Penisch
Produkttechnik Motorradreifen