



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail contact@2r.michelin.eu
Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer 2655-S
Version: 2.3

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e4*2002/24*2701		HONDA	SC 70	VFR 1200 X Crosstourer	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 59V		150/70 R 17 69V	
2.50x19	4.00x17				
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	

Auflagen: Ja Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

* Anakee Wild: M+S markiert, max. 170 km/h; Anakee Adventure: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 240 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 02.08.2023

Romain Bouchet
Technical Director Michelin Two Wheels