



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail contact@2r.michelin.eu
 Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

Nummer 2144-S
Version: 1.1

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.
 Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
G 239		BMW	BMW 259	R 850 GS	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59H TL		150/70 R 17 M/C 69H TL	
2.50x19	4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL		150/70 R 17 M/C 69V TL	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	

Auflagen: Ja

= Auslaufreifen

Art der Auflagen:

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1>.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 30.07.2023

Romain Bouchet
 Technical Director Michelin Two Wheels



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail contact@2r.michelin.eu
 Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

Nummer 2144-S
Version: 1.1

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
G 239		BMW	BMW 259	R 850 GS	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59H TL		150/70 R 17 M/C 69H TL	
2.50x19	4.00x17	110/80 R 19 M/C 59V TL		150/70 R 17 M/C 69V TL	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 3 #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2 #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 2 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 3 #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 3 #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 3 #	

Auflagen: Ja

= Auslaufreifen

Art der Auflagen:

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1>.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 30.07.2023

Romain Bouchet
 Technical Director Michelin Two Wheels