



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
E-Mail [contact@2r.michelin.eu](mailto:contact@2r.michelin.eu)  
Homepage  
[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](http://michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

**Nummer: 2475-S**  
**Version: 1.0**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.  
Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

| Nummer der Betriebserlaubnis |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| E 839                        |                           | HONDA                      | PC 21                     | VT 600 C ab 1988            |
| Felgengröße original         |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |
| Vorne                        | Hinten                    | 100/90 - 19 57 S           |                           | 170/80 - 15 77 S            |
| 2.15x19                      | 3.50x15                   |                            |                           |                             |
| Bereifung vorne              |                           |                            | Bereifung hinten          |                             |
| 1)                           | 100/90 B 19 M/C 57H TL/TT | Commander III Cruiser      | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander III Cruiser       |
| 1)                           | 100/90 B 19 M/C 57H TL/TT | Commander II #             | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander II #              |
| 1)                           | 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT | Pilot Activ #              | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander II #              |
| 1)                           | 100/90 - 19 M/C 57V TL/TT | Pilot Activ #              | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander II #              |

Auflagen: Nein  
Art der Auflagen:

# = Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Kraftfahrzeugen unter: <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftfz.html#1>.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 23.08.2022

Romain Bouchet  
Technical Director Michelin Two Wheels