



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
E-Mail [contact@2r.michelin.eu](mailto:contact@2r.michelin.eu)  
Homepage  
[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](http://michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

Seite 1 von 1

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

**Nummer 3165-S**  
**Version: 1.0**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.  
Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

| Nummer der Betriebserlaubnis |            | Hersteller                  | Typ / Version    | Handelsbezeichnung          |
|------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| G696                         |            | KAWASAKI                    | BJ 250 A         | Estrella                    |
| Felgengröße original         |            | Reifengröße original vorne  |                  | Reifengröße original hinten |
| Vorne                        | Hinten     | 90/90 - 18 51P              |                  | 110/90 - 17 60P             |
| Serie                        | Serie      |                             |                  |                             |
|                              |            |                             |                  |                             |
| Bereifung vorne              |            |                             | Bereifung hinten |                             |
| 1)                           | 90/90 - 18 | M/C 51H TL/TT Pilot Activ # | 110/90 - 17      | M/C 60P TT Sirac #          |

Auflagen: Ja

# = Auslaufreifen

Art der Auflagen:

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1>.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 06.11.2022

Romain Bouchet  
Technical Director Michelin Two Wheels